

RASPRSKIVAČI SERIJE 3500

Dinamički rasprskivači malog do srednjeg dometa

Najprodavaniji europski 1/2" rasprskivač

- Dizne Rain Curtain™
- Visina podizanja 10,2 cm (4") mjereno od sredine dizne
- Pouzdanost – trogodišnje jamstvo

ZNAČAJKE

• Rain Curtain™ tehnologija dizni

- Isporučuje se sa setom od 6 Rain Curtain™ dizni
- Velike kapljice vode za superiornu distribuciju
- Efikasno navodnjavanje uz sam rasprskivač
- Ujednačena distribucija vode u cijelom dometu

• Ugradnja i održavanje

- Vijak za podešavanje na vrhu rasprskivača – običnim ravnim odvijačem
- Vijak za podešavanje omogućuje redukciju dometa za 35% bez mijenjanja dizne
- Zupčasti ležaj glave za brzo podešavanje "lijevog kuta"
- Samopodesivi stator turbine ne zahtijeva dodatna podešavanja kod promjene dizne
- Jednostavna izmjena filtera i dizni

• Projektna rješenja

- U ponudi modeli 4" i SAM
- Modeli s ugrađenim Seal-A-Matic™ (SAM) bespovratnim ventilom za kosine s visinskom razlikom do 2,1 m sprječavaju eroziju tla
- Jedan model za puni krug / sektorski rad (40-360°)

• Izdržljivost

- Standardni gumeni pokrov i samoispirujući stator sprječavaju ulazak nečistoće čime je produljen radni vijek rasprskivača
- Vodom podmazivan zupčasti prienos omogućuje dugotrajan i pouzdan rad rasprskivača
- Ulivena brtva dvostrukog djelovanja sprječava ulazak nečistoća u kućište pri čemu se tijelo rasprskivača pouzdano vraća u kućište

KARAKTERISTIKE

Domet: 4,6 - 10,7 m

Reduciranje dometa vijkom: do 2,9 m

Pritisak: 1,7 - 3,8 bara

Protok: 0,12 - 1,04 m³/h

1/2" (15/21) ženski ulazni priključak na dnu rasprskivača

Podešavanje kuta rada: 40° do 360°

DIMENZIJE

Visina podizanja: 10,2 cm

Ukupna visina: 16,8 cm

Izloženi promjer: 2,9 cm

Napomena: Visina podizanja rasprskivača mjerena od pokrova do sredine dizne, a ukupna visina mjerena kad je rasprskivač u kućištu.

MODELI

Modeli se podešavaju na rad od 40-360°

3504-PC: Puni krug / Sektorski

3504-PC-SAM: Puni krug / Sektorski sa SAM bespovratnim ventilom



RADNI UČINCI

Dizna	bar	m	m ³ /h	■ mm/h	▲ mm/h
0,75	1,7	4,6	0,12	12	14
	2,0	4,8	0,13	12	13
	2,5	5,2	0,16	12	13
	3,0	5,2	0,17	13	15
	3,5	5,4	0,19	13	15
	3,8	5,5	0,19	13	15
1,0	1,7	6,1	0,17	9	11
	2,0	6,2	0,19	10	11
	2,5	6,4	0,21	10	12
	3,0	6,4	0,24	12	13
	3,5	6,6	0,26	12	14
	3,8	6,7	0,27	12	14
1,5	1,7	7,0	0,24	10	11
	2,0	7,0	0,26	11	12
	2,5	7,0	0,30	12	14
	3,0	7,3	0,33	12	14
	3,5	7,3	0,36	13	15
	3,8	7,3	0,37	14	16
2,0	1,7	8,2	0,32	9	11
	2,0	8,2	0,34	10	12
	2,5	8,2	0,39	12	13
	3,0	8,2	0,43	13	15
	3,5	8,4	0,47	13	15
	3,8	8,5	0,49	13	15
3,0	1,7	8,8	0,49	13	15
	2,0	9,1	0,53	13	15
	2,5	9,4	0,60	13	16
	3,0	9,4	0,67	15	17
	3,5	9,6	0,71	15	18
	3,8	9,8	0,74	16	18
4,0	1,7	9,4	0,67	15	17
	2,0	9,7	0,73	16	18
	2,5	10,1	0,83	16	19
	3,0	10,6	0,92	16	19
	3,5	10,7	1,00	18	20
	3,8	10,7	1,04	18	21

Specifikacija

3504- PC- SAM



Model
3504
4" (10,2 cm) visina podizanja