

HV SERIJA VENTILA

Izvanredni učinci. Neusporediva trajnost.

- Kompaktan dizajn, 6,5 cm radijus okretanja za tijesne instalacije
- Vaš odabir alata za otvaranje ventila (ključ za matice, odvijač s križnom glavom, odvijač s ravnom glavom)
- Ekscentrična dijafragma za glatko zatvaranje, smanjuje hidraulične udare

ZNAČAJKE

• Jednostavno servisiranje

- Neispadajući "multi-drive" vijci za lakše održavanje
- Brz pristup dijafragmi preko samo 4 vijka
- Oznaka mjesta dijafragme za pouzdano servisiranje

• Pouzdanost

- Staklom ojačan polipropilen za čvrstoću
- Normalno zatvoren ventil s povratnim tokom
- Jednostavno servisiranje s malo dijelova
- Buna-N dijafragma sa samočistećim filterom od 200 mikrona i oprugom od nehrđajućeg čelika

• Svestranost primjene

- Rad s niskoprotočnim sustavima i sustavima mikronavodnjavanja ukoliko je uzvodno ugrađen RBY filter
- Vanjski vijak za otvaranje radi, primjerice, ispiranja cjevovoda za vrijeme instalacije i prvog pokretanja sistema
- Unutarnji izljev za ručno otvaranje bez špricanja

KARAKTERISTIKE

Pritisak: 1,0 do 10,3 bara

Protok: od 0,05 do 6,82 m³/h; za protoke manje od 0,68 m³/h ili kod primjene u mikronavodnjavanju, koristite RBY-100-200MX filter ugrađen uzvodno

Temperatura vode: do 43°C

Temperatura okoline: do 52°C

ELEKTRIČNE KARAKTERISTIKE

Solenoid: 24 VAC - 50Hz

Maksimalna napadna struja: 0,250 A @ 60Hz

Struja održavanja: 0,143 A @ 60Hz

Otpor zavojnice: 52 do 55 Ohm



DIMENZIJE

Visina: 11,7 cm

Duljina: 11,2 cm

Širina: 7,9 cm

MODELI

100– HV (ženski x ženski)

100– HV-MM (muški x muški)

100– HVF (ženski x ženski)

Gubitak pritiska u ventilu (bar)

m ³ /h	1" HV (bar)
0,25	0,11
0,75	0,14
1,00	0,16
2,00	0,23
5,00	0,32
7,50	0,42
9,10	0,57

Specifikacija

100 - HV - MM

Model
HV: "High Value"
ventili

Model
Opcijska konfiguracija
MM: navoj muški x muški

Veličina
100: 1 (26/34)