



### SB SERIJA

Spiralne spojnice

#### NAMJENA

Spojnice SB serije u kombinaciji sa SPX-FLEX savitljivom polietilenskom cijevi stvaraju fleksibilan spoj rasprskivača s cjevovodom. Ovakav spoj amortizira eventualne pritiske na rasprskivač prilikom prolaska automobila ili strojeva za održavanje te omogućuje i naknadnu promjenu položaja rasprskivača. Spojnice su naročito prikladne za primjenu na mjestima uz staze, zidove, ograde i slično.

#### ZNAČAJKE

- U ponudi 6 modela
- Oblik spojnice omogućuje jednostavnu ugradnju bez upotrebe alata; spojnica se umetne u fleksibilnu SPX-FLEX cijev i učvrsti okretom
- Važna napomena: ne koristiti podmazivače (sapun, ulje i sl.)

#### KARAKTERISTIKE

Radni pritisak: do 5,5 bara

#### MODELI

SBE-050: 1/2" (15/21) muški navoj x ubodno koljeno

SBA-050: 1/2" (15/21) muški navoj x ubodna spojnica

SB-TEE: ubodni T komad

SB-CPLG: ubodna ravna spojnica



### SPX-FLEX

Spojna cijev

#### NAMJENA

Fleksibilna spojna cijev amortizira eventualne pritiske prilikom prolaska automobila ili strojeva za održavanje.

#### ZNAČAJKE

- Jednostavnost: Jedinstvena izrada od materijala velike fleksibilnosti i veće otpornosti na pregibe prilikom ugradnje
- Pouzdanost: Ubodno čvrsto spajanje veće pouzdanosti no kod drugih spojnih cijevi
- Dugotrajnost: SPX-FLEX spojna cijev je oblikovana za rad pri visokom pritisku i odolijeva eventualnim hidrauličkim udarima, jednostavna ugradnja i pouzdanost svakog spajanja
- U ponudi više duljina kolutova: 30 m ili 100 m
- Linearni polietilen niske gustoće
- Otpornost na pregibe, ultrafleksibilna izvedba
- Boja: crna sa zelenim crtama za bržu identifikaciju
- Specijalno pakiranje: kolut se lakše odmotava

#### KARAKTERISTIKE

Nominalni unutarnji promjer: 12,5 mm

Minimalna debljina stijenke: 2,5 mm

Maksimalni radni pritisak i temperatura: 5,5 bara i 43°C

#### MODELI

SPX-FLEX: kolut 30 m

SPX FLEX: kolut 100 m

